



**Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
261 01 Příbram II**

Poptávkové řízení

Název projektu:	Modernizace zobrazovacích zařízení ve třídách školy
Číslo zakázky:	ZSJS/ 328/ 2021
Název zakázky:	Dodávka 3 ks dataprojektorů a 4 ks držáků pro dataprojektory včetně instalace v místě plnění
Předmět zakázky:	Dodávka 3 ks dataprojektorů a 4 ks držáků dataprojektorů dle technické specifikace příloha č. 1
Datum vyhlášení zakázky:	15. 11. 2021
Název zadavatele:	Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
Sídlo zadavatele:	Jiráskovy sady 273, 26101 Příbram
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontakt. údajů (tel. a emailová adresa)	Mgr. Bc. Šárka Jendrušáková, tel. 778 717 357, email: jendruscakova@zsjs.cz
IČ zadavatele:	47074361
DIČ zadavatele:	CZ47074361
Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontakt. údajů (tel. a email):	Mgr. Bc. Šárka Jendrušáková, tel. 778 717 357, email: jendruscakova@zsjs.cz
Lhůta pro podávání nabídek (zahájení a ukončení příjmu)	Zahájení: 15. 11. 2021 Ukončení: 30. 11. 2021 v 11:00 hodin
Typ zakázky	Zakázka malého rozsahu – podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů – za dodržení znění § 6 zákona č. 134/2016 Sb.





**Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273
261 01 Příbram II**

Místa dodání/převzetí nabídky:	Nabídky budou doručeny elektronicky nebo osobně na uvedené kontaktní adresy v uvedených termínech.
Hodnotící kritéria:	Ekonomická výhodnost nabídky – max. 15 bodů Kvalita nabízených produktů – max. 10 bodů Termínové zajištění zakázky – max. 8 bodů Reference uchazeče – max. 7 bodů
Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele na základě zadávací dokumentace:	Žadatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 74 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění: - Odst. 1 e – čestným prohlášením Žadatel je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele daných v § 75 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění: - odst. 1 a – čestným prohlášením - odst. 1 f – doklad o oprávnění k podnikání nebo provozování činnosti
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:	Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly hospodaření příspěvkové organizace, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci (zákon 563/1991 Sb., o účetnictví a souvisejících předpisů dle platné legislativy, v platném znění).

V Příbrami dne 15. 11. 2021

Mgr. Bc. Šárka Jendruščáková





Technická specifikace

Dataprojektor

- Projekční systém: Technologie 3LCD
- LCD panel: 0,55 palců s MLA (D8)
- Barevný světelný výstup: 3.200 lumenů- 1.800 lumenů (ekonomický)
- Bílý světelný výstup: 3.200 lumenů - 1.800 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
- Rozlišení: XGA, 1024 x 768, 4 : 3
- Poměr stran obrazu: 4 : 3
- Kontrastní poměr: 16.000 : 1
- Zdroj světla: lampa
- lampa: 215 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
- Korekce lichoběžníku: Manuální vertikální: $\pm 15^\circ$, Manuální horizontální $\pm 15^\circ$
- Editace videa: 10 bitů
- 2D vertikální obnovovací frekvence: 50 Hz - 85 Hz
- Reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev
- Projekční poměr: 0,55:1
- Zoom: Digital, faktor: 1 - 1,35
- Objektiv: Optika
- Úhlopříčka promítaného obrazu: 50 palců - 108 palců
- Projekční vzdálenost - Wide: 0,5 m (50 palců displej)
- Projekční vzdálenost - Tele: 1,3 m (108 palců displej)
- Clonové číslo projekčního objektivu: 1,6
- Ohnisková vzdálenost: 6,4 mm
- Ostření: Manuální
- Posun: 9,51 : 1
- Funkce USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk
- S-Video vstup, Komponentní vstup (2x), kompozitní vstup, HDMI vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A
- Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / infrastruktura
- zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
- vestavěný reproduktor
- Digitální přiblížení
- Dynamické ovládání lampy
- Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení
- lampa s dlouhou životností,
- Barevné režimy: tabule, dynamický, prezentace, sRGB, Divadlo
- Napájení: AC 240 V, 50 Hz - 60 Hz
- Max. hladina hluku: Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 29 dB (A)





Držák dataprojektoru

- Nástěnný držák pro krátkou projekci, délka 1200 mm
- Nosnost min. 10 kg
- Náklon: +/- 12° s jemným nastavením hloubky a horizontální pozice
- Nástěnnou desku lze nastavit +/- 25 mm vertikálně a +/- 22,5 mm horizontálně

Instalace

- Připevnění nástěnných držáků a projektorů držáky projekce
- připojení projekce ke zdroji napětí
- připojení souvisejících komponentů (HDMI, CINCH, VGA)
- nastavení zařízení
- seřízení obrazu
- kontrola funkčnosti

